

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

FÄLGTVÄTT

AdProLine® Fälgvätt är ett kraftfull alkalisk fälgvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, salt, bromsdamm och oxider. Avlägsnar också oljerik smuts och fett. Fungerar utmärkt på såväl plåt- som aluminiumfälgar.

Bruksanvisning

Spraya på, låt verka 2-5 minuter. Verkningsstiden är beroende på nedsmutsningsgrad. Fungerar även utmärkt på våta ytor, dock med något längre verkningsstid. Undvik användning i direkt solljus. Låt aldrig produkten torka in före avsköljning med vatten.

Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
550500	Spray	0,5 l	12 st/frp.	576 st/pall
550005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
550025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
550210	Fat	210 l	–	–
551000	IBC	1000 l	–	–

Blandningsförhållande

AdProLine® Fälgvätt blandas med vatten och blandningsförhållande är beroende på nedsmutsningsgrad. **OBS! Gäller ej art.nr 550500 Sprayflaska som är färdigblandad.**

Svår smuts	1:1
Enklare smuts	1:10



Tekniska data

Färg	Klar/ljusgul
Lukt	Svag egendoft
Löslighet i vatten	Lättlöslig
pH i koncentrat	Ca 13,5
Densitet (kg/m ³)	Ca 1,05
Lagring	+ 15°C - +25°C

Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1
SE-512 91 Sexdrega
Sverige

Phone +46 (0)320-605 00
info@aromdekor.se
www.aromdekor.se

